



DEGO

Definition of Sound

CENNIK PRODUKTÓW



Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl
CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 03.2017

MASTER

DEGO
Definition of Sound

MASTER 2000 T



- Referencyjne tweetery 25mm / 1"
- Jedwabna membrana
- Neodymowy wentylowany magnes
- Aluminiowa obudowa zamknięta
- Pasmo przenoszenia: 1500Hz - 23000Hz
- Skuteczność: 88dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 750Hz
- Moc nominalna: 80W (HP 2,5kHz 12/oct. Butterworth)
- Unikalny numer seryjny nadany podczas fabrycznego parowania
- Ekskluzywne drewniane opakowanie
- Laserowo wycinane oznaczenia

1999

MASTER 2000 MW



- Referencyjne woofery 16,5 cm / 6,5"
- Aluminiowa membrana
- Neodymowy magnes
- Aluminiowy odlewany kosz
- Pasmo przenoszenia: 45 - 6000 Hz
- Skuteczność: 90dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 62Hz
- Moc RMS: 100 W
- Głębokość montażowa: 67,4 mm
- Średnica otworu montażowego: 142mm
- Unikalny numer seryjny nadany podczas fabrycznego parowania
- Ekskluzywne drewniane opakowanie
- Laserowo wycinane oznaczenia

3499

MASTER 2000-A



DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW MASTER 2000 ACTIVE

- ✓ Głośniki nisko-średnionowe MASTER 2000MW
- ✓ Głośniki wysokotonowe MASTER 2000T

4999

UPGRADE

DEGO
Definition of Sound

UPGRADE 2.5 T



- Wysokiej klasy tweetery 25mm / 1"
- Jedwabna membrana
- Neodymowy wentylowany magnes
- Obudowa zamknięta
- Pasmo przenoszenia: 1500Hz - 23000Hz
- Skuteczność: 88dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 850Hz
- Moc nominalna: 60W (HP 2,5kHz 12/oct. Butterworth)
- Głośniki zaprojektowano tak, aby mogły stanowić krok w rozbudowie systemów PO650set lub SP650set

799

SPACELINE

SP 2.5 T



- Tweetery 25mm / 1"
- Aluminiowa membrana
- Neodymowy magnes
- Pasma przenoszenia: 3000Hz - 25000Hz
- Skuteczność: 89dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 1450Hz
- Moc nominalna: 100W (HP 4kHz 12/oct. Butterworth)

399

SP 3.0 MR



- Midrange 80mm / 3"
- Aluminiowa membrana
- Pasma przenoszenia: 90Hz - 15000Hz
- Skuteczność: 87dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 96Hz
- Moc nominalna: 50W (HP 300Hz 12/oct. Butterworth)
- Głębokość montażowa: 36,1mm
- Średnica otworu montażowego: 71mm

599

SP 6.5 MW



- Woofery 165mm / 6,5"
- Aluminiowa membrana
- Pasma przenoszenia: 50Hz - 12000Hz
- Skuteczność: 89dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 61Hz
- Moc nominalna: 100W
- Głębokość montażowa: 66,5mm
- Średnica otworu montażowego: 142mm

799

SP 650 SET

2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW SPACELINE ZE ZWROTNICĄ PASYWNĄ

1299

- ✓ Głośniki nisko-średniotonowe SP 6.5 MW
- ✓ Głośniki wysokotonowe SP 2.5 T
- ✓ Zwrotnice X-OVER SP

SP 650 UPG-A

2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW SPACELINE UPGRADE ACTIVE

1499

- ✓ Głośniki nisko-średniotonowe SP 6.5 MW
- ✓ Głośniki wysokotonowe UPGRADE 2.5 T

SP 653 A

TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW SPACELINE ACTIVE

1599

- ✓ Głośniki nisko-średniotonowe SP 6.5 MW
- ✓ Głośniki średniotonowe SP 3.0 MR
- ✓ Głośniki wysokotonowe SP 2.5 T

SP 653 UPG-A


TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW SPACELINE UPGRADE ACTIVE

1999

- ✓ Głośniki nisko-średniotonowe SP 6.5 MW
- ✓ Głośniki średniotonowe SP 3.0 MR
- ✓ Głośniki wysokotonowe UPGRADE 2.5 T

POWERLINE

PO 2.5 T



- Tweetery 25mm / 1"
- Jedwabna membrana
- Neodymowy magnes
- Pasmo przenoszenia: 3000Hz - 23000Hz
- Skuteczność: 88dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 1400Hz
- Moc nominalna: 100W (HP 4kHz 12/oct. Butterworth)

349

PO 3.0 MR



- Midrange 80mm / 3"
- Celulozowa membrana
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 15000Hz
- Skuteczność: 87dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 110Hz
- Moc nominalna: 50W (HP 300Hz 12/oct. Butterworth)
- Głębokość montażowa: 36,1mm
- Średnica otworu montażowego: 71mm

499

PO 6.5 MW



- Woofery 165mm / 6,5"
- Celulozowa membrana
- Pasmo przenoszenia: 55Hz - 8000Hz
- Skuteczność: 89dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 61Hz
- Moc nominalna: 100W
- Głębokość montażowa: 68,3mm
- Średnica otworu montażowego: 141mm

599

PO 650 SET

2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW POWERLINE ZE ZWROTNICĄ PASYWNA

1049

- ✓ Głośniki nisko-średnionowe PO 6.5 MW
- ✓ Głośniki wysokotonowe PO 2.5 T
- ✓ Zwrotnice X-OVER PO

PO 653 A

TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW POWERLINE ACTIVE

1299

- ✓ Głośniki nisko-średnionowe PO 6.5 MW
- ✓ Głośniki średnionowe PO 3.0 MR
- ✓ Głośniki wysokotonowe PO 2.5 T

PO 653 UPG-A

TRÓJDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW POWERLINE UPGRADE ACTIVE

1699

- ✓ Głośniki nisko-średnionowe PO 6.5 MW
- ✓ Głośniki średnionowe PO 3.0 MR
- ✓ Głośniki wysokotonowe UPGRADE 2.5 T

STARLINE

DEGO
Definition of Sound

ST 2.0 T



- Tweetery 20mm / 0,75"
- Jedwabna membrana
- Neodymowy magnes
- Pasma przenoszenia: 3500Hz - 25000Hz
- Skuteczność: 88dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 1600Hz
- Moc nominalna: 80W (HP 5kHz 12/oct. Butterworth)

299

ST 6.5 MW



- Woofery 165mm / 6,5"
- Celulozowa membrana
- Pasma przenoszenia: 55Hz - 9000Hz
- Skuteczność: 88dB 1W/1m
- Impedancja: 4Ω
- Fs: 60Hz
- Moc nominalna: 90W
- Głębokość montażowa: 63mm
- Średnica otworu montażowego: 141mm

399

ST 650 SET

2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW STARLINE ZE ZWROTNICĄ PASYWNĄ

749

- ✓ Głośniki nisko-średniotonowe ST 6.5 MW
- ✓ Głośniki wysokotonowe ST 2.0 T
- ✓ Zwrotnice X-OVER ST

SUBWOOFERY

DEGO
Definition of Sound

SB-10A MKII



- Subwoofer 25cm / 10"
- Aluminiowa membrana
- Impedancja: 2 x 2 Ohm
- Moc RMS: 400 W
- Głębokość montażowa: 120 mm

- ✓ Nowa wersja subwoofera z cewkami 2 x 2 Ohmy
- ✓ Łatwiejsza współpraca ze wzmacniaczami pracującymi w mostku
- ✓ Idealne dopasowanie obciążenia do nowych cyfrowych wzmacniaczy Audiotec Fischer

➤ Dostępne od 06.2017

1999

SB-10P MKII



- Subwoofer 25cm / 10"
- Papierowa membrana
- Impedancja: 2 x 2 Ohm
- Moc RMS: 400 W
- Głębokość montażowa: 120 mm

- ✓ Nowa wersja subwoofera z cewkami 2 x 2 Ohmy
- ✓ Łatwiejsza współpraca ze wzmacniaczami pracującymi w mostku
- ✓ Idealne dopasowanie obciążenia do nowych cyfrowych wzmacniaczy Audiotec Fischer

➤ Dostępne od 06.2017

1999