


GERMAN CAR AUDIO
BRAX®



CENNIK PRODUKTÓW

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl
CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 04.2018



wzmacniacze

BRAX®

GRAPHIC GX2000



DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY

9999

- Moc przy 12 V:
 - ✓ 2x 290 W / 4 Ω
 - ✓ 2x 530 W / 2 Ω
 - ✓ 1 x 1060 W / 4 Ω
- THD: 0,0009%
- THD+N: 0,0015%
- SN: >120dB
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Zabezpieczenie: 120A
- Czułość wejściowa: 1 – 8V
- Impedancja wejściowa: 10kOhm
- Wymiary LONG: 473 x 238 x 53mm
- Wymiary SHORT: 433 x 238 x 53mm
- Waga LONG: 8,6kg
- Waga SHORT: 8,2kg
- Dostępne kolory: Black, Silver

GRAPHIC GX2400



CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY

10999

- Moc przy 12 V:
 - ✓ 4x 150 W / 4 Ω
 - ✓ 4x 240 W / 2 Ω
 - ✓ 2x 480 W / 4 Ω
- THD: 0,0008%
- THD+N: 0,0009%
- SN: >120dB
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Zabezpieczenie: 120A
- Czułość wejściowa: 1 – 8V
- Impedancja wejściowa: 10kOhm
- Wymiary LONG: 473 x 238 x 53mm
- Wymiary SHORT: 433 x 238 x 53mm
- Waga LONG: 8,6kg
- Waga SHORT: 8,2kg
- Dostępne kolory: Black, Silver

MATRIX MX2



DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY

13999

- Moc przy 12 V:
 - ✓ 2x 550 W / 4, 2, 1 Ω
 - ✓ 1x 1100 W / 4, 2 Ω
- THD: 0,001%
- TIM: 0,006%
- SN: >110dB
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Zabezpieczenie: 150A
- Czułość wejściowa: 1 – 8V
- Impedancja wejściowa: 10kOhm
- Wymiary: 360 x 360 x 79mm
- Waga: 11,5kg
- Dostępne kolory: Black, Silver

MATRIX MX4



CZTEROKANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY

14999

- Moc przy 12 V:
 - ✓ 4x 280 W / 4, 2, 1 Ω
 - ✓ 2x 550 W / 4, 2 Ω
- THD: 0,001%
- TIM: 0,006%
- SN: >110dB
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Zabezpieczenie: 150A
- Czułość wejściowa: 1 – 8V
- Impedancja wejściowa: 10kOhm
- Wymiary: 360 x 360 x 79mm
- Waga: 11,5kg
- Dostępne kolory: Black, Silver



GRAPHIC GL1



GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm

- Moc RMS: 100 W (HP > 3000 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 900 Hz
- Średnica zewnętrzna: 62 mm
- Średnica montażu: 50 mm
- Głębokość montażu: 24 mm

2199

GRAPHIC GL6



GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 3 Ω
- Skuteczność: 88 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 52 Hz
- Średnica zewnętrzna: 166 mm
- Średnica montażu: 142 mm
- Głębokość montażu: 68,2 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
 - ✓ Średnica portu: 60mm
 - ✓ Powierzchnia portu: 28cm²
 - ✓ Długość portu: 19cm

2199

MATRIX ML1



GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm

- Moc RMS: 120 W (HP > 3000 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 630 Hz
- Średnica zewnętrzna: 60 mm
- Średnica montażu: 50 mm
- Głębokość montażu: 25 mm

2999

MATRIX ML2



GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 54mm

- Moc RMS: 120 W (HP > 750 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 91 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 520 Hz
- Średnica zewnętrzna: 85 mm
- Średnica montażu: 78 mm
- Głębokość montażu: 25 mm

3499

MATRIX ML3



GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 80mm

- Moc RMS: 100 W (HP > 300 Hz @ 24 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 87 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 80 Hz
- Średnica zewnętrzna: 92 mm
- Średnica montażu: 76 mm
- Głębokość montażu: 34 mm

1699

MR 3



MASKOWNICE DO GŁOŚNIKÓW MATRIX ML3 / 3.1

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidne ciężkie pierścienie ze stali nierdzewnej
- Grille z twardej metalowej siatki

499

MATRIX ML6D



GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm

3199

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 88 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 49 Hz
- Średnica zewnętrzna: 167 mm
- Średnica montażu: 143 mm
- Głębokość montażu: 64 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
 - ✓ Średnica portu: 60mm
 - ✓ Powierzchnia portu: 28cm²
 - ✓ Długość portu: 19cm

MATRIX ML6P



GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm

3499

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 88,5 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 50 Hz
- Średnica zewnętrzna: 167 mm
- Średnica montażu: 143 mm
- Głębokość montażu: 64 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
 - ✓ Średnica portu: 60mm
 - ✓ Powierzchnia portu: 28cm²
 - ✓ Długość portu: 19cm

MR 6



MASKOWNICE DO GŁOŚNIKÓW MATRIX ML6 / 6.1

899

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidne ciężkie pierścienie ze stali nierdzewnej
- Grille z twardej metalowej siatki

MATRIX ML10



GŁOŚNIK NISKOTONOWY 25cm

3799

- Moc RMS: 600 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 87 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 35 Hz
- Średnica zewnętrzna: 275 mm
- Średnica montażu: 235 mm
- Głębokość montażu: 114 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 28l

MR 10



MASKOWNICA DO SUBWOOFERA MATRIX ML10 / 10.1

1199

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidny ciężki pierścień ze stali nierdzewnej
- Grill z twardej metalowej siatki



IPC 1.000.000 F



KONDENSATOR 1 F

- Minimalna rezystancja wewnętrzna: <math><0,9\text{ mOhm}</math>
- Inteligentny układ zasilania
- Miernik napięcia
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunów
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem

1199

IPC 2.000.000 F



KONDENSATOR 2 F

- Minimalna rezystancja wewnętrzna: <math><0,9\text{ mOhm}</math>
- Inteligentny układ zasilania
- Miernik napięcia
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunów
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem

1999

HOLDER SET 75



UCHWYTY DO KONDENSATORA 1 F

- Zestaw dwóch uchwytów montażowych
- Średnica kondensatora 75mm

49

HOLDER SET 90



UCHWYTY DO KONDENSATORA 2 F

- Zestaw dwóch uchwytów do montażowych
- Średnica kondensatora 90mm

69

EXVIBRATION



PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE

- Puszka o pojemności 1,5 kg

159

EXVIBRATION PRO



PASTA TŁUMIĄCA WIBRACJE

- Wiaderko o pojemności 5 kg

419